


**PHE4 10 30 S (783 250)**


Typ	PHE4 10 30 S
Art.-Nr.	783 250
Nennspannung (U <sub>N</sub> )	10 ... 30 kV
Spannungsart	AC
Frequenz	50 Hz
Kategorie	S
Gesamtlänge (l <sub>G</sub> )	1720 mm
Eintauchtiefe (l <sub>O</sub> )	920 mm
Länge Handhabe (l <sub>H</sub> )	265 mm
Norm	DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Temperaturbereich	-25 °C ... +70 °C, Klimaklasse N wie W
Bauart	Zusammengehörig
Verwendbar bei Niederschlägen	Ja
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung	Schaltanlagen und Freileitungen
Ausführung	einpolig
Anzeige	Akustisch und optisch
Schalldruckpegel	> 67 dB(A) (optische Anzeige und intermittierenden Ton)
Eigenprüfvorrichtung <sup>1)</sup>	Ja
Werkstoff Prüfelektrode	Cu-Legierung/gal Sn
Werkstoff Prüfspitze	Glasfaserverstärktes Epoxydharzrohr
Werkstoff Anzeigegerät	Kunststoff, vollisoliert
Werkstoff Isolierstange	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Durchmesser Isolierstange	30 mm
Gewicht	1,61 kg
Zolltarifnummer	90303330
GTIN (EAN)	4013364309999
VPE	1 Stk.

<sup>1)</sup> aller Stromkreise inklusive Prüfspitze.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.