

FTWB

**Produktbeschreibung:**

FTWB ist ein Trassenwarnband aus PE-LD, in gelb mit schwarzer Aufschrift "Achtung Starkstromkabel".

Verwendet wird dieses Trassenwarnband zum Erkennen und Warnen von erdverlegten Kabeln und Rohrleitungen. Der Vorteil liegt in der Erkennbarkeit, so kann späterer Beschädigung vorgebeugt werden.

**Besonderheiten**

Das Trassenwarnband sollte ca. 20-40 cm über dem erdverlegten Kabel und Rohr gelegt werden.

Art-Nr.:	Inhalt	VPE	Gewicht VPE/kg	Gesamt- breite mm	Länge m
184 10 000	1	STK	1,700	40,0	250,0

Alle Maße ohne Toleranzangaben haben rein informativen Charakter

FRÄNKISCHE ROHRWERKE Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern
Hotline +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151 | info.elektro@fraenkische.com | www.fraenkische.com

Änderungen vorbehalten

Seite 1 von 2

Stand: 07.06.17

FTWB

Anwendungsbereich

auf Putz	Maschinen	
unter Putz	Heißasphalt	
auf Holz	im Estrich	
im Erdreich	• im Fertigbau	
im Beton	im Freien	

Chemische Eigenschaften

Beständig gegen	Abgase salzsäurehaltig, Abgase schwefelsäurehaltig, Ammoniak flüssig, Ammoniak gasförmig, Benzin, Bier, Dieseltreibstoff, Düngesalz wässrig, Fotoentwickler, Essig (Weinessig), Frostschutzmittel, Fruchtsäfte, Harnsäure wässrig, Heizöl, Meerwasser, Methanol, Milch, Mineralöl, Öle pflanzliche und tierische, Petroleum, Propan gasförmig, Salzsäure, Schwefelsäure, Waschmittel
Bedingt beständig gegen	Benzol, Chlor gasförmig trocken, Salpetersäure, Terpentin
Unbeständig gegen	-

Hotline

Die Entwicklung der Technik ist nicht absehbar. Deshalb sollten Elektro-Installationen jederzeit erweiterungsfähig sein. Wenn Sie schon heute ein großzügiges Leerrohrsystem verlegen, erweitern Sie Ihre Elektroinstallationen später problemlos. Viel Zeit, Geld und Aufwand bleibt Ihnen erspart!

Gerne unterstützen wir Sie bei eventuell auftretenden Fachfragen. Sofortige Auskünfte erhalten Sie von unseren technischen Beratern unter +49 9525 88-8123

